

Schwemmanlage/Gießarm mit Wasserfass



Abb.: LADOG T1250 mit Schwemmanlage LADOG LSA 1300/50 und 2000 Liter Wassertank

Im Zusammenspiel mit Wasser ist der LADOG ein echter Profi

Unsere langjährige Erfahrung und die ausgeklügelte Technik spezialisierter Zulieferer ermöglichen einen professionellen Einsatz im harten Alltag. Schwemmanlagen mit seitlich ausfahrbaren Schienen ermöglichen einen sehr breiten Arbeitsbereich. Eine sinnvolle Option ist der Anbau eines Schlauchaufrollers in Verbindung mit einer Reinigungslanze. Auch der zusätzliche Anbau einer Wasserpumpe für den Einsatz als Hochdruckreiniger (15L/200bar) ist möglich. Für den Wasservorrat sorgen Wasserfässer mit einem Volumen bis 3.000 Liter. Die Wasserversorgung zur Fahrzeugfront erfolgt durch eine im Rahmen verlegte 1"- Leitung.

Für Intensivreinigungsarbeiten wie z. B. Sportbelagsreinigung, Ölspur- und Kaugummi-Entfernung setzen wir auf Anbaugeräte namhafter Hersteller und bieten diese Produkte abgestimmt auf unsere Fahrzeuge an.

Lassen Sie sich überzeugen !



T1250 mit 2000L Wasserfass und Pumpenaufbau



T1250 mit NOTHHELFER-Aufbau für die Intensivreinigung diverse Beläge



Integrierte hydraulisch angetriebene Wasserpumpe mit 161 Liter / 60bar

Schwemmanlage LADOG 1300/50

- 2 Hochleistungs-Schwemmschienen mit insgesamt 30 Breitstrahl-Präzisionsdüsen
- Wasserpumpe hydraulisch angetrieben, entweder frontseitig auf Schwemmanlage oder heckseitig auf Konsole Wasserfass aufgebaut
- max. Pumpenleistung 161 Liter/60 bar
- Arbeitsdruck 20-35 bar
- Hauptschiene feststehend
- Zusatzschiene nach links und rechts ausfahrbar
- Arbeitsbreite ca. 1300 - 2500mm
- mechanisch schwenkbar mit Anfahrssicherung
- Umschaltung Haupt-Zusatzschiene über Kugelhahn

Zubehör/Optionen:

- weitere Breiten erhältlich
- Seitenschwemmdüsen links/rechts
- Sprühnebelschutz
- tropffreie Steckkupplungen (Hydraulik)
- Wasserfeinfilter
- Geräteschwenkeinrichtung hydraulisch
- diverse Handstrahlrohre
- diverse Schlauchaufroller
- Wassersteuerung über Magnetventile



LADOG T1400 mit Gießanlage und 2000L Wasserfass

LADOG Wasserfässer

Typ	Inhalt	L x B x H ca.
LKWF2000	ca. 2.000 Liter	1700 x 1200 x 1080mm
LKWF2500	ca. 2.500 Liter	1900 x 1320 x 1080mm
LKWF3000	ca. 3.000 Liter	2200 x 1500 x 1000mm

- zum Aufbau auf der Pritsche/Abrollkipper
- aus GFK Kunststoff, Farbe weiß
- mit Schwallwänden in beiden Fasshälften
- mit Domdeckel und Füllstandanzeige
- Befüllung durch rücklaufsichere Fülleinrichtung mit C-Rohr Anschluss
- Auslauf = Flansch mit Rohrstützen (2"-Gewinde)
- mit Vierkantrohren zur Befestigung auf der Pritsche und zum einstecken der Abstellstützen

Zubehör/Optionen:

- Aufnahmerahmen feuerverzinkt
- Abstellvorrichtung
- Integrierte Wasserpumpe



Robuste langlebige Ausführung



Wartungsfreundlich



Leichte und komfortable Bedienung



Hochwertige Verschleißteile



Schneller und unkomplizierter Anbau



Professionelle Arbeitsergebnisse

LADOG

Fahrzeugbau- und Vertriebs-GmbH
Am Galgenfeld 11
D-77736 Zell am Harmersbach

Tel: +49 7835/54029-0
Fax: +49 7835/54029-28

mail: info@ladog.de
www.ladog.de

