



| | |
|--|--------------|
| Länge mit Frontaushebung (D+E1+F) | 3940 mm |
| Länge ohne Frontaushebung (A) | 3810 mm |
| Breite Kabine (B) | 1150 mm |
| Gesamthöhe ohne Dachluke, leer (C) | 2100 mm |
| Radstand (D) | 2100 mm |
| Überhang, vorn (E) | 760 mm |
| Überhang, vorn Geräteanbau (E1) | 890 mm |
| Überhang, hinten (F) | 950 mm |
| Spurweite (G) | 1070 mm |
| Außenkante Reifen (G1) | 1290 mm |
| Rahmenhöhe, leer (H) | 850 mm |
| Aufbaulänge, außen (K1) | 2190 mm |
| Aufbaubreite, außen (K2) | 1150 mm |
| Bodenfreiheit, leer (L) | 240 mm |
| Bodenfreiheit Streuer, leer (M) | 330 mm |
| Höhe, Oberkante Streuer (N) | 1390 mm |
| Höhe Frontaushebung (S) | 335-700 mm |
| Bereifung | 30 x 9,5 R15 |
| Reifendurchmesser | 755 mm |
| Reifenbreite | 195 mm |
| Wenderadius/-kreis Vorderradlenkung (Kabine) | 4,55/9,10 m |
| Wenderadius/-kreis Allradlenkung (Kabine) | 2,85/5,70 m |
| max. zul. Gesamtgewicht | bis 4080 kg |
| Leergewicht (je nach Ausrüstung) | ca. 2300 kg |
| max. zul. Achslast, vorne | 2500 kg |
| max. zul. Achslast, hinten | 2500 kg |

| | | | |
|---|-----------------|---------------------------------|-------------|
| (Zu/Abw.) DIN ISO 2768-m | (Oberfläche) | Maßstab 1:20 | (Werkstoff) |
| Datum 10.04.2017 | Name Baumann | T1150 Compact Hatz T5 FS-Kabine | |
| Bearb. | | | |
| Bepr. | | | |
| Norm | | 129 000 00 36 | |
|  | | Blatt 2 | |
| Zust. | Änderung | Datum | Name |
| | | | NC-Nr. |
| | | | (Ers.f.) |
| | | | (Ers.d.) |